

Air Calibrator & Totalizer

적산 / 유량 교정계

KMF-20



- ✓ TVOC, HCHO, 미세먼지, 초미세먼지, 석면 등 한 대의 장비로 사용 가능
- ✓ USB 데이터 저장 가능



**모든 실내공기질 샘플러
유량 확인 가능!**

유량측정

- 측정방식 : Thermal Mass Flow Controller (Thermal MFC)
- 측정범위 : 0.001~20 l/min
- 정확도 : 1 % of measured value
- 재현성 : 0.25 % of measured value
- 분해능 : 0.001 LPM (유효 분해능 0.01)
- Standard Calibration Gas : GAS

대기압측정

- 측정대기압범위 : 300~1100 mbar (hpa)
- 분해능 : 0.1 mbar
- 정밀도 : ± 1.0 mbar

온도측정

- 온도측정범위 : $-40 \sim 85$ °C
- 분해능 : 0.1 °C
- 정밀도 : ± 1 °C



Specification

- 작동온도 : Ambient/Gas: 0~50℃
- 연속 가동 시간 : 완충 시 20시간
- 데이터 출력 : USB(2.0) Memory 지원
- 표준 유량 표시 단위 :
Standard Litter per Min (SLPM) Qs 25℃ 1Atm

Standard

- CHAGER In Put Voltage : 100~240 VAC, 50/60 Hz
- Charging In Put Voltage : DC 5V 1200Ma (MAX)
- Battery Type : Li-Po(리튬-폴리머) 3.7 V 500Ma
- Dimensions : (W) 66.2 X (H) 108.9 X (D) 33.1 mm
- Weight : 0.23kg

Standard Configuration

- KMF-20 본체
- 에어댐퍼
- 충전아답터
- Sampling 호스
- 사용자매뉴얼
- USB 메모리



주소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길, 27
1012호 (상대원동, 우림라이온스밸리1차)

Tel. 031) 737-2121~4
Fax. 031) 737-2120
email. kemik@kemik.co.kr